

搬送・伝動 チェーン用グリース

HI-PWR Lube



従来にない浸透性を持った チェーン用潤滑グリース

グリースはチェーンを構成する一つの部品と考え
当社は、チェーンのメンテナンスに最適な浸透性
を持ったグリースをテスト・開発しました。

優れた浸透性

従来の当社チェーンループに比べ
大幅に浸透性を向上させました。

優れた耐摩耗性

浸透性向上による耐摩耗性の劣化を
防止しました。

優れた粘着性と潤滑性

チェーンのピン・ブシュおよびブシュ・
ローラ間に素早く浸透・粘着し、優れた
潤滑を発揮します。




LPG、DME使用 内容量 330ml

特長

- 浸透性が良い
- 粘着性が良く飛散しない
- 耐摩耗性に優れている
- 潤滑性に優れている
- 防食性が高い
- O-リングを損わない
- 耐熱性に優れている
- 耐水性が良い

用途

吊下げ用リーフチェーン/一般コンベヤチェーン
伝動用ローラチェーン/O-リングチェーン
スプロケット/一般機械等の潤滑



ご注意

使用時は、缶に表示された警告・応急処置・使用上の注意や使用方法などの事項を必ず守って下さい。

販売店



大同工業株式会社
〒922-8686
石川県加賀市熊坂町1197番地
Web Site www.didltd.com

販売 株式会社 D.I.D

本社(東京営業所) TEL (03)3808-0785(代) FAX (03)5695-7146
札幌営業所 TEL (011)782-1800(代) FAX (011)782-1803
関東営業所 TEL (048)738-5611(代) FAX (048)738-5648
名古屋営業所 TEL (052)586-7201(代) FAX (052)569-1315
大阪営業所 TEL (06)6251-2027(代) FAX (06)6258-3230
広島営業所 TEL (082)248-1631(代) FAX (082)504-1474
福岡営業所 TEL (092)415-3131(代) FAX (092)415-3133
コールセンター/出荷センター TEL (0761)72-6047(代) FAX (0761)72-6187

2009年9月発行 カタログNo.099G02-3